



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

MERKBLATT BRUNEX® GRUNDIERUNG FÜR INNENTÜREN

1. ALLGEMEINE INFORMATION

- 1.1.** Produktbezeichnung: AARODOOR ISOLA 570 - Isoliergrund für innen, zum Isolieren von Holzinhaltstoffen
- 1.2.** Minergie-Eco 2011: Es werden die hohen Anforderungen bezüglich Minergie-Eco 2011 erfüllt. Alle Ausschlusskriterien werden eingehalten.
- 1.3.** Nachhaltige Produktion + Logistik: Das Produkt wird zu 100% mit erneuerbarer Energie produziert und zur CO₂ Minimierung bewusst mit dem Dualen Transportkonzept Schiene – Strasse spediert. Davon sind 2/3 Schienentransporte.
- 1.4.** Anwendung: Geeignet zum Isolieren von rohen Türen (MDF), Täfer und verschiedensten Holzwerkstoffen aus Laub- und Nadelhölzern. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um einen Füller sondern um einen Isoliergrund für masshaltige Holzbauteile im Innenbereich. Entwickelt für die Werks- und bauseitige Applikation.
- 1.5.** Farbton / Glanzgrad: Weiss, matt

2. ÜBERLACKIERBARKEIT

- 2.1.** Der Isoliergrund ist überlackierbar mit wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen 1- und 2K-Zwischen- und Deckbeschichtungen. Aggressive, lösemittelhaltige sowie übermässig verdünnte oder mit Verzögerer gemischte Spritzlacke können den Isoliergrund anlösen und zu Oberflächenstörungen führen.
- 2.2.** Da generell keine Garantie für eine Kompatibilität von verschiedenen Lacksystemen existiert, ist vom Verarbeiter auf jeden Fall eine Vorabprüfung (Haftungs- und Verträglichkeitsprüfung) mit der vorgesehenen Oberflächenbeschichtung durchzuführen.

3. STAPELBARKEIT

- 3.1.** Beim Stapeln sind die Bauteile mit einer Zwischenlage aus glattem Karton oder Luftpolstern zu schützen. Keinesfalls Farbfläche auf Farbfläche stapeln oder normale Plastikfolie als Zwischenlage verwenden. Die von BRUNEX® verwendeten Zwischenlagen sind nicht für eine Langzeitlagerung über mehrere Wochen geeignet und sind bei einer geplanten Einlagerung zu ersetzen.
- 3.2.** Der Isoliergrund kann bei Temperaturen über 30° C thermoplastisch werden. Bei hohem Anpressdruck kann es dadurch zu Verklebungen kommen.



TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Telefax +41 (0) 62 887 30 60
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 218
1630 Bulle
Suisse romande

Telefon +41 (0) 26 913 03 20
Telefax +41 (0) 26 913 03 29
E-Mail verkauf@brunex.ch

HOLEN SIE SICH
JETZT UNSERE APP
FÜR IHR iPad!

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

- 4.1.** Der Isoliergrund muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Das Abreiben mit Verdünnung wird nicht empfohlen.
- 4.2.** Der Isoliergrund ist vor der Weiterverarbeitung mit entsprechender Körnung (≤ 180) anzuschleifen. Dabei darf dieser nicht bis zum Untergrund durchgeschliffen werden. Beachten Sie, dass wasserverdünnbare Lacksysteme grundsätzlich jeden Holzuntergrund oder Holzwerkstoff anquellen lassen.
- 4.3.** Bei der Aufbringung von Oberflächenmaterialien sind die Richtlinien des entsprechenden Herstellers zur Auftragsart, Auftragsmenge, Mischungsverhältnis und Trocknung der Lackflotten zu beachten.
- 4.4.** Je nach Anspruch an die fertige Oberfläche sind ein weiterer Füllgrund oder mehrere Spritzdurchgänge mit Zwischenschliff vorzusehen.
- 4.5.** Lösemittel zur Verzögerung oder Beschleunigung der Trocknung, sowie eine übermässige Verdünnung der Lackflotte sind zu vermeiden.
- 4.6.** Bei Einsatz von NC und SH Lacken können durch nicht entfernte fett- oder ölhaltige Oberflächenverschmutzungen Trocknungsverzögerungen oder Trocknungsstörungen auftreten.
- 4.7.** Wasserlacke können trotz Isoliergrund die Plattenoberfläche aufrauen und müssen sofort getrocknet werden.

Bei diesen Angaben handelt es sich in Teilen um einen Auszug der Produktinformation Stand 2014/1 von der Fa. aarolac ag. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sind als Richtlinien gedacht. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Sorgfaltspflicht und die Verantwortung für die weitere Oberflächenbehandlung liegen beim Weiterverarbeiter.

Türenfabrik Brunegg AG
Stand Juli 2014



TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Telefax +41 (0) 62 887 30 60
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 218
1630 Bulle
Suisse romande

Telefon +41 (0) 26 913 03 20
Telefax +41 (0) 26 913 03 29
E-Mail verkauf@brunex.ch

HOLEN SIE SICH
JETZT UNSERE APP
FÜR IHR iPad!