



PFLEGEHINWEISE

Unsere gesamte technische Dokumentation kann **auf unserer Website** www.silvadec.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Pflege von Terrassen- und Zaundielen aus Silvadec-Verbundholz

Dielen aus Silvadec-Verbundholz benötigen keinen besonderen Schutz (es ist kein besonderes Mittel zur Behandlung der Dielen notwendig). Jedoch ist eine regelmäßige Reinigung der Dielen erforderlich, damit diese in einem guten Allgemeinzustand gehalten werden.

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Wann?

Sie müssen Ihre Terrasse mindestens **einmal pro Jahr** mit Wasser reinigen, idealerweise im Frühjahr. Die Wände von Sichtschutzzäunen sind **zwei Mal** pro Jahr zu reinigen.

Wie?

Verwenden Sie einen Schrubber, Wasser sowie ein mildes Reinigungsmittel (Spülmittel). Gehen Sie dabei stets **in Längsrichtung** der Dielen vor. Reinigen Sie die Fugen zwischen den Terrassendielen mithilfe einer Metallklinge, damit das Wasser weiterhin gut abfließen kann.

Zusätzliche Hinweise für neue Dielen der Produktreihe Naturelle

Bei Dielen aus Verbundholz findet in den ersten Monaten nach ihrer Installation eine Farbveränderung statt (siehe Infobox unten). Während dieses Zeitraums können sich auf den Dielen gelbliche Verfärbungen und Feuchtigkeitsringe bilden. Diese Verfärbungen sind vollkommen normal und verschwinden durch ausreichende Einwirkung von UV-Strahlung und Regen. Nach Ablauf einer gewissen Übergangsfrist stabilisiert sich die Farbe der Dielen dauerhaft nahe der Originalfarbe.


Obwohl derartige Verfärbungen bzw. Feuchtigkeitsringe auf natürliche Weise verschwinden, können sie auf Wunsch auch mithilfe von **Wasserstrahl** und **Schrubber** in Längsrichtung der Dielen beseitigt werden.

Bei Installation eines Sichtschutzzauns auf Mauern: Es ist nicht auszuschließen, dass während eines gewissen Zeitraums gelbliche Verfärbungen auf der Mauer unter dem Sichtschutzzaun auftreten. Diese Verfärbungen verschwinden meist auf natürliche Weise mit einwirkender Witterung. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, kann die Mauer regelmäßig bewässert werden.

Warum treten zeitlich begrenzte Verfärbungen auf?

Die vorübergehende Farbveränderung der Dielen ist die Folge einer natürlichen Reaktion des Holzes auf einwirkende UV-Strahlen und Witterung. Die UV-Strahlung ruft eine leichte Verfärbung der Dielen hervor, die durch einwirkenden Regen auf natürliche Weise beseitigt wird. Bei gleichmäßiger UV-Exposition ist dieses Phänomen über einen Zeitraum von etwa **4 bis 5 Wochen bei Terrassendielen** bzw. **10 bis 12 Wochen bei Zaundielen** (vertikale Einwirkung der Strahlung) festzustellen. Bitte beachten Sie, dass derartige Verfärbungen über einen längeren Zeitraum auftreten können, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen (Pflanzenbewuchs, Abdeckungen usw.) erfolgt, weswegen wir dringend von derartigen Anwendungsbereichen abraten.

Falls die Verlegung der Terrasse bzw. des Sichtschutzzauns mehrere Tage in Anspruch nimmt, kann es vorkommen, dass zwischen den zuerst und den zuletzt verlegten Dielen gewisse Farbunterschiede auftreten. Diese Unterschiede sind nicht ungewöhnlich und verschwinden nach gleichmäßiger UV-Exposition der jeweiligen Produkte auf natürliche Weise wieder.



Beseitigung besonderer Flecken und Kratzer

Art des Makels	Dauer	Ursache	Maßnahmen
Fettflecken	Diese Flecken können sich im Laufe der Zeit abschwächen oder ganz verschwinden.	Im Wesentlichen Nahrungszubereitung: Grillen, Öl, Eis usw.	Um Fettflecken vollständig zu entfernen, sollten diese umgehend behandelt werden: - Streuen Sie das Pulver Silvawash auf die verschmutzte Stelle und lassen Sie es für etwa 12 Stunden einwirken. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf. - Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckenentferner auf Benzinbasis und darüber hinaus das Pulver Silvawash (ca. 12 h Einwirkzeit). Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an.
Hartnäckige Verschmutzungen und dunkle Verfärbungen auf Sichtschutzzäunen	Langanhaltend, wenn unbehandelt	Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab.	Diese Art von Flecken lässt sich durch mechanisches Einwirken entfernen. Utensilien: Kratzschwamm oder Schrubber. Vorgehen: immer in Längsrichtung der Dielen agieren. Wenn der Fleck bleibt , verwenden Sie zusätzlich SilvaNET unter Beachtung der auf der Flasche angegebenen Gebrauchshinweise, insbesondere zum sofortigen Spülen nach der Anwendung.
Kratzer	Permanent	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Silvadek-Material ist in der Masse homogen, sodass sich Kratzer durch Schleifen entfernen lassen. Nach dem Schleifen ist die betreffende Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Bitte beachten Sie, dass diese Methode für nahezu all unsere Produkte geeignet ist. Ausnahmen hierzu bilden Dielen mit strukturierter Oberfläche (das Schleifen würde hier das Motiv zerstören) sowie die Terrassendiele Atmosphäre (deren Spezialbeschichtung für das Schleifen ungeeignet ist).
Moos/Flechten	Langanhaltend, wenn unbehandelt	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen.	Verwenden Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung, das nicht mit Wasser weggespült wird und frei von Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) ist. Probieren Sie das Mittel zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus.

Produktreihe High-Tech

Für welche Anwendung?

Die Diele Atmosphäre gewährleistet dank ihrer Beschichtung einen effizienten und lang anhaltenden Schutz gegenüber Lebensmittel- und Fettflecken auf der Terrasse. Darüber hinaus bietet sie bei vertikaler Installation (Sichtschutzzäun oder Fassadenverkleidung) ausreichenden Schutz gegenüber Verfärbungen und Verunreinigungen. Weiterhin erfordert diese Produktreihe keine gleichmäßige Exposition gegenüber UV-Strahlung und Witterung (keine vorübergehenden Verfärbungen), sodass sie sich ideal für überdachte oder halbgeschützte Bereiche eignet und zudem einen geringeren Pflegeaufwand aufweist.

Pflegehinweise

Die Dielen der Produktreihe High-Tech für Terrassen und Sichtschutzzäune müssen einmal pro Jahr mithilfe eines Schrubbers, Wasserstrahls und eines milden Reinigungsmittels (Spülmittel) gereinigt werden. **Die Verwendung von heißem Wasser wird dringend empfohlen.** Die Verwendung eines Hochdruckreinigers (Kärcher) ist **unzulässig**, da dadurch die Oberflächen der Dielen beeinträchtigt werden können.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- **Verwenden Sie die Produkte von Silvadek keinesfalls in geschützten oder in Innenbereichen:** Um eine rasche Farbstabilisierung zu gewährleisten, raten wir von einer Verwendung unserer Produkte in Innenbereichen oder vor UV-Strahlung bzw. Witterung geschützten Bereichen ab. Eine hinreichende Einwirkung von Witterung erleichtert die Reinigung. Für Projekte in halbgeschützten Bereichen empfehlen wir nachdrücklich unsere Produktreihe High-Tech.
- **Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.**
- **Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel.**
- **Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel auf der Dielenoberfläche.**